



# MOTEUR DEXXO COMPACT IO

## MOTORISATION DE PORTES DE GARAGE



Sectionnelles plafond



Latérales



## DEXXO COMPACT IO

Puissance	600 N.m / 750 N.m / 1000 N.m
Tension de service	220-230 V
Fréquence	868 Mhz
Taille maximum de la porte compensée	600 N.m : 7 m <sup>2</sup> / 750 N.m : 10 m <sup>2</sup> / 1000 N.m : 15m <sup>2</sup>
Poids maximum de la porte	120 kg
Vitesse maximum d'ouverture	180 mm/sec



### RAILS PAR COURROIE



Rail par courroie monobloc et rail par courroie deux parties.

### CONSOMMATION




Basse consommation en veille < 0,5 Watt. Impact environnemental réduit.

### COMPACT




Faible encombrement.

### PROGRAMMATION



Réglage en moins de 90 secondes.

### DESIGN



Éclairage intégré.

# LES ACCESSOIRES ET OPTIONS

## ÉMETTEURS



Émetteurs 4 canaux ultra compacts.

## ÉMETTEUR MURAL



Émetteur mural 3 canaux.

## CLAVIER À CODE



Clavier à code radio.

## RÉCEPTEUR



Récepteur standard étanche 2 canaux.

## BATTERIE



Batterie de secours en cas de panne de courant.

## KIT SOLAIRE



Kit solaire.



«SDA»

03.20.90.40.80  
www.sda-gm.com