



MOTEUR SDA EASY DRIVE

MOTORISATION DE PORTES DE GARAGE



Sectionnelles plafond



Latérales

EASY DRIVE

Puissance	1000 N.m ou 1200 N.m
Tension de service	220-240 V
Fréquence	433,92 Mhz
Taille maximum de la porte compensée	15 m ²
Poids maximum de la porte	140 kg
Vitesse maximum d'ouverture	160 mm/sec



COMPACT



Faible encombrement.

RAIL À COURROIE ANTI-EFFRACTION



Fonctionnement silencieux.

CÂBLAGE



Câblage accessible, plus nécessaire de démonter le capôt.

PROGRAMMATION



Programmation simplifiée accessible.

CONSOMMATION



Bouton qui permet d'activer le mode économie d'énergie (< 0,4 Watt).

DESIGN



Led de courtoisie intégrée.

LES ACCESSOIRES ET OPTIONS

ÉMETTEURS



Émetteurs 4 canaux ultra design, ultra compacts.

ÉMETTEUR MURAL



Émetteur mural 3 canaux.

BATTERIE



Batterie de secours 24V.

RÉCEPTEUR



Récepteur extérieur 3 canaux + canal lumière.

CLÉ WI-FI



Clé de communication WI-FI avec retour d'informations.

CAMÉRA CONNECTÉE



Caméra connectée compatible seulement avec la clé WI-FI.

SERRURE DE DÉVERROUILLAGE



Serrure de déverrouillage extérieur.

DIGICODE RADIO



Digicode inox antivandale radio.

CLAVIER À CODE FILAIRE



Clavier à code antivandale inox filaire + deux badges.



«SDA»

03.20.90.40.80
www.sda-gm.com